

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /
Konu : Teklif

23.03.2023

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	İŞİN ADI	Miktar	BİRİM	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	İNTERNET DAĞITICI SWİTCH 48 Lİ	2	ADET		
2	İNTERNET DAĞITICI SWİTCH 24 Lİ	2	ADET		
				GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ)	

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :24.03.2023 saat 14:00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kaşesi

YÖNETİM ÖZELLİKLERİ

Anahtar tipi: Gözetilmiş

Anahtar katmanı : L2

Servis kalitesi : (QoS) desteği Evet

MIB desteği : RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493

BAĞLANTI

Temel açma kapama: RJ-45 Ethernet giriş sayısı48

Temel açma kapama : RJ-45 Ethernet giriş türü Gigabit Ethernet (10/100/1000)

SFP modülü yuva sayısı:2

Güç bağlantısı:DC giriş jakı

AĞ BAĞLANTILARI

Ağ standardı : IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Bakır ethernet kablolama teknolojisi1000BASE-T

Tam iki taraflı baskı : Evet

VLAN desteği: Evet

VERİ AKTARIMI

Adres tablosu boyutu : 8000 Kayıt

Yönlendirme/geçiş kapasitesi : 100 Gbit/s

Yedekle ve ilet : Evet

Jumbo Frames desteği : Evet

Tasarım

Raf montajı + Duvar montajı : Evet

İletişim LED göstergeleri : Evet

Gelişmiş kablo yönetimi : Evet

Sertifikalar, uygunluk bildirimleri : RoHS, CE

ENERJİ YÖNETİMİ

AC girdi voltajı : 100 - 240 V

AC girdi frekansı: 50 - 60 Hz

Güç tüketimi :250 W

Ethernet üzerindeki : Güç (PoE)

Ethernet üzerinden güç desteği: (PoE)Evet

Ethernet gücü: (PoE) giriş sayısı 48

ÇEVRESEL KOŞULLAR

Çalışma ısı aralığı0 - 50 °C

Depolama sıcaklığı aralığı : (Celsius)-40 - 70 °C

Çalıştırma nem aralığı :10 - 95%

Isı yayımı : 853 BTU/s

EMRE İLHAN


YÖNETİM ÖZELLİKLERİ

Anahtar tipi: Gözetilmiş

Anahtar katmanı : L2

Servis kalitesi : (QoS) desteğiEvet

MIB desteği : RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493

BAĞLANTI

Temel açma kapama: RJ-45 Ethernet giriş sayısı48

Temel açma kapama : RJ-45 Ethernet giriş türü Gigabit Ethernet (10/100/1000)

SFP modülü yuva sayısı:2

Güç bağlantısı:DC giriş jakı

AĞ BAĞLANTILARI

Ağ standartı : IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Bakır ethernet kablolama teknolojisi1000BASE-T

Tam iki taraflı baskı : Evet

VLAN desteği: Evet

VERİ AKTARIMI

Adres tablosu boyutu : 8000 Kayıt

Yönlendirme/geçiş kapasitesi : 100 Gbit/s

Yedekle ve ilet : Evet

Jumbo Frames desteği : Evet

Tasarım

Raf montajı + Duvar montajı : Evet

İletişim LED göstergeleri : Evet

Gelişmiş kablo yönetimi : Evet

Sertifikalar, uygunluk bildirimleri : RoHS, CE

ENERJİ YÖNETİMİ

AC girdi voltajı : 100 - 240 V

AC girdi frekansı: 50 - 60 Hz

Güç tüketimi :250 W

Ethernet üzerindeki : Güç (PoE)

Ethernet üzerinden güç desteği: (PoE)Evet

Ethernet gücü: (PoE) giriş sayısı 24

ÇEVRESEL KOŞULLAR

Çalışma ısı aralığı0 - 50 °C

Depolama sıcaklığı aralığı : (Celsius)-40 - 70 °C

Çalıştırma nem aralığı :10 - 95%

Isı yayımı : 853 BTU/s

EMRE İLHAN
