

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /  
Konu : Teklif

5.07.2023

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi [pozantidh.satinalma@gmail.com](mailto:pozantidh.satinalma@gmail.com) adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU  
Tıbbi Sekreter

Sıra No	ÜRÜN ADI	Miktar	BİRİM	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	KAPI KOLU	15	ADET		
2	GRUP 6 LI PRİZ	10	ADET		
3	GRUP 3 LÜ PRİZ	8	ADET		
4	KABLO KANALI 40*40	30	ADET		
5	KABLO KANALI 60*60	25	ADET		
6	BİLGİSAYAR FARESİ	10	ADET		
7	BİLGİSAYAR KLAVYE	10	ADET		
8	İÇ CEPHE BOYASI	6	ADET		
9	AYAKLI LAVABO TAKIMI	5	ADET		
10	4x6MM NYM KABLOSU	50	METRE		
11	CAT 6 İNTERNET KABLOSU	610	METRE		
12	18 W SPOT LED	60	ADET		
13	AA KALEM PİL	100	ADET		
14	AAA KALEM PİL	100	ADET		
15	LED PANEL ARMATÜR	10	ADET		
16	SÜNGERLİ MALA	2	ADET		
17	TAHARET MUSLUĞU	30	ADET		
				GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)	

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Haric verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :6.07.2023 saat 13:00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı  
İmzası Firma Kaşesi

## HIRDAVAT MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### KAPI KOLU

1. ÖLÇÜSÜ 122 MM AZ OLMAMALIDIR.
2. YÖNÜ SAĞ ve SOL TARAFTAN OLMALIDIR.
3. KİLİTLEME TİPİ YALE OLMALIDIR.
4. MONTAJ VİDALARI BERABERİNDE VERİLMELİDİR.

### GRUP 6'Lİ PRİZ

1. Kablo uzunluğu 5 metre olmalıdır
2. Topraklamalı olmalıdır.
3. Kaliteli olmalıdır.

### GRUP 3'Lİ PRİZ

1. Kablo uzunluğu 3 metre olmalıdır
2. Topraklamalı olmalıdır.
3. Kaliteli olmalıdır.

### Kablo Kanalı 40\*40

1. 40x40 YAPIŞKANLI KABLO KANALI olmalıdır
2. 2 metre boyunda olmalıdır.
3. Darbeye dayanıklılık
4. Elektriksel yalıtım özelliği
5. Duvarda ve tavanda yüzeye monte edilebilen
6. Suyun girişine karşı korumalı olmalıdır.
7. Aletsiz açılabilen erişim kapağı olmalıdır.
8. M1 (Non-inflammable) sınıfı PVC hammaddeden üretilmeli

*Emel İLHAN*

*Burat Naci Sarıç*

## **Kablo Kanalı 60\*60**

1. 60x60 KABLO KANALI olmalıdır
2. 2 metre boyunda olmalıdır.
3. Darbeye dayanıklılık
4. Elektriksel yalıtım özelliği
5. Duvarda ve tavanda yüzeye monte edilebilen
6. Suyun girişine karşı korumalı olmalıdır.
7. Aletsiz açılabilen erişim kapağı olmalıdır.
8. M1 (Non-inflammable) sınıfı PVC hammaddeden üretilmeli

## **BİLGİSAYAR FARESİ**

1. İki elini de kullanabilen form faktörüne sahip olmalıdır.
2. Tuş sayısı 2 olmalıdır.
3. Buton tipi basmalı buton olmalıdır.
4. Döner tekere sahip olmalıdır.
5. Kaydırma tekeri sayısı 1 olmalıdır. Desteklenen Windows çalışma sistemleri WINDOWS 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8 olmalıdır. Ürün rengi siyah olmalıdır.

## **BİLGİSAYAR KLAVYESİ**

1. İnce profilli klavye
2. Türkçe Q
3. Sıvı Dökülmelerine Dayanıklı Tasarım
4. Toz birikmesini önlemeye yardımcı dayanıklı tuşlar
5. sessiz tuşlar
6. Parlak, kalın, kolay okunabilir tuşlu
7. USB Kablo bağlantılı
8. Nümerik tuş takımlı olmalıdır.

## **İÇ CEPHE ( 10 KG)**

1. Su bazlı, silikon katkılı, maksimum silinebilir özelliğe sahip, antibakteriyel, küf ve mantar önleyici, esnek yapıda, extra örtücülüğe sahip yarı mat iç cephe boyasıdır
2. İç cephe boyası konvansiyal sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.
3. Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.
4. Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.
5. Su ile inceltilebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.
6. İdarece istenen ölçülerde ve bej renkte olacaktır.
7. Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır.
8. 10 KG lık kutularda ambalaj içinde teslim edilecektir.
9. Boya 1. Kalite olacak.

## **AYAKLI LAVABO TAKIMI**

1. Ürünün yüzey rengi parlak beyaz üstünde standart sır kullanılmış olmalıdır.
2. Ürünün üzerinde bir adet armatür deliği bulunmalıdır.
3. Aşırı dolumlara karşı su taşıma deliği bulunmalıdır.
4. Ürünün ölçüleri en az 50 cm X 60 cm olmalıdır.

## **4X6 MM NYM KABLO**

1. NYMKablolara; PVC İzoleli, Çok Damarlı, Bir Veya Çok Telli Bakır İletkenli Enerji Kablosu olmalıdır.
2. Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 70 °C
3. Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 160 °C (Max. 5 Sn.)
4. Anma Gerilimi : 0.6/1 Kv olmalıdır.

## CAT6 İNTERNET KABLOSU

**Açıklama** CAT6 Ethernet Kablosu  
**Kablo Tipi** UTP  
**Kablo Uzunluğu** 305m  
**kablo Kalınlığı** 24 AWG 6 mm  
**Kablo Kaplama** Plastik  
**Veri Aktarım Hızı** 100/1000 Mbps olmalıdır.

## 18 W SPOT LED

1. 18 Watt
2. 220 Volt
3. SMD Led
4. 6400 Kelvin Beyaz Işık
5. 1145 Lümen
6. 25000 Saat Kullanım
7. 20 Cm Kesim Çapı
8. 22,5 Cm Dış Çapı
9. 2 Cm Derinlik ( Slim )
10. 18 Watt Tüketim yaparak 1145 Lümen Işık akısı üretir,
11. Kesim çapı 20 Cm olmalıdır.

## AA KALEM PİL

1. Alkalin Olmalıdır.
2. Voltaj 1.5 olmalıdır.
3. AA Boyutunda olmalıdır.

## AAA KALEM PİL

1. Alkalin Olmalıdır.
2. Voltaj 1.5 olmalıdır.
3. AAA Boyutunda olmalıdır.

## LAVABO BATARYASI

1. Prinçten olmalı ve paslanma yapmamalı
2. Alttan sıcak soğuk su girişli,
3. Tek gövdeli olacaktır.
4. TSEN 817 standartlarına uygun olacaktır.
5. Döner Gövdeli Olmalı
6. Alt takımları yanında verilmelidir.

## LED PANEL ARMATÜR

1. Ölçüleri 60x60 olmalıdır.
2. Kolay yerleştirilebilmelidir
3. Tasaruff sınıfı A++ olmalıdır.
4. Voltajı 110-240 V AC / 60 Hz olmalıdır.
5. Gücü 54 WATT olmalıdır.  
Işık rengi beyaz olmalıdır.

## SÜNGERLİ MALA

1. Dekor 180 Süngerli Mala 160X300
2. Gövde plastik olup, tabanı özel sünger ile kaplanmış,
3. Başta ince sıva perdahlı olmak üzere, seramik ve fayans yüzeylerinin son temizliğinde kullanılır olmalıdır.

## TAHARET MUSLUĞU

1. Yonca Kumlu Taharet Musluk olmalıdır.
2. \*Kumlu Gövde olmalıdır.
3. \*3/8 Yerli Salamastra olmalıdır
4. \*Yonca Beyaz Başlık olmalıdır
5. Dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır.