

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /  
Konu : Teklif

7.11.2023

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi [pozantidh.satinalma@gmail.com](mailto:pozantidh.satinalma@gmail.com) adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU  
Tıbbi Sekreter

Sıra No	ÜRÜN ADI	Miktar	BİRİM	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	KISA MUSLUK	10	ADET		
2	MUSLUK BAŞI KAPAK TAKIMI	15	ADET		
3	AYAKLI LAVABO TAKIMI	3	ADET		
4	LAVABO BATARYASI	10	ADET		
5	KLOZET KAPAĞI	20	ADET		
6	ÇELİK BAĞLANTI	10	ADET		
7	BOYA RULOSU	8	ADET		
8	BİLGİSAYAR FARESİ	10	ADET		
9	BİLGİSAYAR KLAVYESİ	10	ADET		
10	FLASH BELLEK 16 GB	8	ADET		
11	AA KALEM PİL	150	ADET		
12	AAA KALEM PİL	150	ADET		
13	KLİPS KELEPÇE	10	PAKET		
14	POLİÜRETAN KÖPÜK	20	ADET		
15	HIZLI YAPIŞTIRICI	25	ADET		
16	ŞEFFAF SİLİKON	20	ADET		
17	KABLO KANALI 25*16	30	ADET		
18	3X1.5 TTR KABLO	150	METRE		
19	ÇİFT TARAFLI BANT	40	ADET		
20	LED BANT ARMATÜR	60	ADET		
21	İÇ CEPHE BOYASI	3	ADET		
22	SENTETİK YAĞLI BOYA	10	ADET		
23	SENTETİK TİNER	8	ADET		
24	YAĞLI BOYA FIRÇASI	10	ADET		
				GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)	

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :08.11.2023 saat 14:00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı  
İmzası Firma Kaşesi

# TEKNİK ŞARTNAMESLER

## KISA MUSLUK

- 1- Krom kaplama ve Süzgeçli tip olacak.
- 2- Çalışma basıncı 0.5-10 bar arası olacak. Rozeti muslukla birlikte verilecek.
- 3- Musluk boyu 50mm-100mm arası olacak. TSE belgesi olacak

## MUSLUK BAŞI KAPAK TAKIMI

1. Pirinç malzeme üzeri krom kaplama olacak. TSE belgesine sahip, kısa ve uzun musluklara takılabilir olacak.

## AYAKLI LAVABO TAKIMI


1. Ürünün yüzey rengi parlak beyaz üstünde standart sır kullanılmış olmalıdır.
2. Ürünün üzerinde bir adet armatür deliği bulunmalıdır.
3. Aşırı dolumlara karşı su taşıma deliği bulunmalıdır.
4. Ürünün ölçüleri 50 cm X 60 cm olmalıdır.


## LAVABO BATARYASI

1. Prinçten olmalı ve paslanma yapmamalı
2. Alttan sıcak soğuk su girişli,
3. Tek gövdeli olacaktır.
4. TSEN 817 standartlarına uygun olacaktır.
5. Döner Gövdeli Olmalı
6. Alt takımları yanında verilmelidir.

## KLOZET KAPAĞI

1. Sert plastik malzemeden üretilmiş olacak.
2. TSE belgesi olacak. Alttan sıkmalı olup montaj malzemeleri birlikte verilecek.
3. Kapak Dış Uzunluğu: 420 - 435 mm Kapak İç Uzunluğu: 275-290 mm Kapak Dış Genişliği: 350-370 mm Kapak İç Genişliği: 225-245 mm aralığında olacak.

EMRE İLHAN  


Burak Naci Sarıcaş  


## ÇELİK BAĞLANTI

1. Çelik paslanmaz tel örgülü flex bağlantı hortumu olacak.
2. Rekorları pirinç üzeri krom kaplama olacak.
3. Rekorları kendinden contalı olacak.
4. TSE belgesi olacak. En az 50cm uzunluğunda olacak.

## BOYA RULOSU

1. İç Cephe Boya Uygulamalarında ve Dış Cephe Boya Uygulamalarında kullanılabilmelidir.
2. Sırık Kullanımına Uygun olmalıdır.
3. Tüy Bırakmamalıdır.
4. Uygulama Esnasında İz Bırakmamalıdır.
5. Rulo kısmı 25 cm uzunluğunda olmalıdır.

## BİLGİSAYAR FARESİ

1. İki elini de kullanabilen form faktörüne sahip olmalıdır.
2. Tuş sayısı 2 olmalıdır.
3. Buton tipi basmalı buton olmalıdır.
4. Döner tekere sahip olmalıdır.
5. Kaydırma tekeri sayısı 1 olmalıdır. Desteklenen Windows çalışma sistemleri WINDOWS 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8 olmalıdır. Ürün rengi siyah olmalıdır.

## BİLGİSAYAR KLAVYESİ

1. İnce profilli klavye
2. Türkçe Q
3. Sıvı Dökülmelerine Dayanıklı Tasarım
4. Toz birikmesini önlemeye yardımcı dayanıklı tuşlar
5. sessiz tuşlar
6. Parlak, kalın, kolay okunabilir tuşlu
7. USB Kablo bağlantılı
8. Nümerik tuş takımlı olmalıdır.





#### **FLASH BELLEK**

1. USB BELLEK 16 GB
2. 16 GB KAPASİTELİ OLMALIDIR.
3. UYUMLULUK USB 3.0 VE 2.0 OLMALIDIR.
4. EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.

#### **AA KALEM PİL**

1. Alkalin Olmalıdır.
2. Voltaj 1.5 olmalıdır.
3. AA Boyutunda olmalıdır.

#### **AAA KALEM PİL**

1. Alkalin Olmalıdır.
2. Voltaj 1.5 olmalıdır.
3. AAA Boyutunda olmalıdır

#### **KLİPS KELEPÇE**

1. Plastik malzemeden yapılmış olacak.
2. Yağ, baz ve klorlu çözücülere karşı dayanıklı olacak. Tek kullanımlık cırt kelepçe olacak ve idarenin istediği ölçüde temin edilecek.

#### **POLİÜRETAN KÖPÜK**

1. Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilen zımparalanabilen, boyanabilen ve üzeri sıvanabilir. Olmalıdır.
2. Çekme yapmayan Küf tutmayan ve su geçirmez olmalıdır.
3. Tüpler 850 gr olmalıdır.

#### **HIZLI YAPIŞTIRICI**

1. Yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan yapıştırıcı set olacak.
2. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir olacak.
3. TSE belgesi olacak. 400ml kapasitede olacak.



## ŞEFFAF SİLİKON

1. Solventsizdir, çatlamaz, hacim kaybına uğramaz, yaşlanmaya ve UV ışınlarına karşı dayanıklı olmalıdır.
2. Nemle sertleşir, daimi elastikiyetini korumalıdır.
3. Hijyenik ve %100 saf silikon olmalıdır.
4. Sıcaklık Dayanımı -55c ile 200 derece arası olmalıdır.
5. Çalışma sıcaklığı +4c ile 40c arası olmalıdır.
6. Raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.

## Kablo Kanalı 25\*16

1. 25x16 YAPIŞKANLI KABLO KANALI olmalıdır
2. 2 metre boyunda olmalıdır.
3. Darbeye dayanıklılık
4. Elektriksel yalıtım özelliği
5. Duvarda ve tavanda yüzeye monte edilebilen
6. Suyun girişine karşı korumalı olmalıdır.
7. Aletsiz açılabilen erişim kapağı olmalıdır.
8. M1 (Non-inflammable) sınıfı PVC hammaddeden üretilmeli

## 3x1.5 TTR KABLO

1. Tip:H05VV-F(TTR) olmalıdır.
2. Yapısı:Fleksibel bakır iletken, PVC izole, PVC dış kılıf olmalıdır.
3. Kesit (mm<sup>2</sup>): 3G 1.5 olmalıdır,
4. Gerilim: 300/500 V olmalıdır
5. Uzunluk: 100 Metre olmalıdır
6. Standart: TS EN 50525-2-11 olmalıdır
7. Elektrikçi iyi iletmelidir.
8. Kaliteli ve sağlam olmalıdır.

## ÇİFT TARAFLI BANT


1. 10mm.x 10 m. rulo halinde,
2. Çift taraflı transfer bant özelliği olmalıdır.
3. Üzerinde koruyucu bant olmalıdır.

## LED BANT ARMATÜR

1. 40W 120Cm Led Bant Armatür
2. Volt: 220V
3. Watt: 40W
4. Lümen: 3690Lm
5. Boyu: 120 Cm
6. Eni: 7,5 Cm
7. Yükseklik: 3 Cm
8. Çalışma Ömrü: 50.000 Saat
9. Kullanım Yeri: Sıva Üstü / İç Mekan (Ip20)
10. Enerji Tasarrufu: %85
11. Garanti Süresi 2 Yıl olmalıdır.

## İÇ CEPHE BOYASI ( 10 KG)

1. Su bazlı, silikon katkılı, maksimum silinebilir özelliğe sahip, antibakteriyel, küf ve mantar önleyici, esnek yapıda, extra örtücülüğe sahip yarı mat iç cephe boyasıdır
2. İç cephe boyası konvansiyal sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.
3. Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.
4. Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.
5. Su ile inceltilebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.
6. İdarece istenen ölçülerde ve bej renkte olacaktır.
7. Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır.
8. 10 KG lık kutularda ambalaj içinde teslim edilecektir.
9. Boya 1. Kalite olacak.



### SENTETİK YAĞLI BOYA

1. Yüksek parlaklıkta, üstün örtme ve yapışma özelliğine sahip olmalıdır
2. Silinebilir, kolayca temizlenebilmeli
3. İç ve dış mekânlarda ahşap, demir-çelik-sac, beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan, OSB ve MDF yüzeylerde kullanılabilir.
4. 2,5 lt'lik kutuda olmalıdır.
5. Renkleri idarece belirlenecektir.

### SENTETİK TİNER

1. hızlı kuruma ve düzgün solvent buharlaşması sağlamalıdır.
2. Her türlü sentetik bazlı ürünlerin inceltmesinde kullanabilmelidir.
3. Şeffaf olmalıdır
4. 15 kg'lık şişelerde olmalıdır.

### Yağlı Boya Fırçası

1. 3 Numara BOYA FIRÇASI
2. % 100 TABİİ ÇİN KILI.
3. ÜSTÜN KALİTE OLMALIDIR.
4. PASLANMAZ NİKEL BİLEZİK.
5. EL YORMAYAN ERGONOMİK SAP.
6. KAPI, PENCERE, PARMAKLIK YAĞLI BOYA BOYAMA İŞLERİNDE KULLANILMALIDIR.
7. GENİŞLİK 7,5 CM

