

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /
Konu : Teklif

20.02.2024

TEKLİF FORMU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi pozantidh.satinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU
Tıbbi Sekreter

Sıra No	ÜRÜN ADI	Miktar	BİRİM	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	KLOZET		5 ADET		
2	REZERVUAR		5 ADET		
3	SU BORU ANAHTARI		4 ADET		
4	LAVABO AYAĞI		5 ADET		
5	AYAKLI LAVABO TAKIMI		2 ADET		
6	KAYNAK ELEKTRODU		8 PAKET		
7	YAN KESKİ		5 ADET		
8	PENSE		5 ADET		
9	ÇEKİÇ		5 ADET		
10	KERPETEN		5 ADET		
11	İÇ CEPHE BOYASI		5 ADET		
12	KORNİŞ		5 ADET		
13	KALEM PİL AA		100 ADET		
14	KALEM PİL AAA		100 ADET		
15	KAPI KOLU		40 ADET		
16	SİLİNDİR KİLİT		30 ADET		
17	3X2.5 TTR KABLO		50 METRE		
18	PVC WC KAPI KİLİT KOLU		15 ADET		
19	ÇEKMECE KİLİDİ		40 ADET		
20	2X2.5 TTR KABLO		150 ADET		
21	KABLO KANALI 16X16		50 ADET		
22	ELEKTRİK PRİZİ		30 ADET		
23	ÇİMENTO		3 ADET		
24	SAKLAMA KABI		50 ADET		
				GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)	

Önemli Notlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :21.02.2024 saat 13:00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu, teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı
İmzası Firma Kağıdı

HIRDAVAT MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KLOZET

- 1- Alttan çıkışlı takım klozet ve ekipmanları olmalıdır.
- 2- Beyaz renkte minelenmiş seramik olmalıdır.
- 3- Boyutları yaklaşık olarak 69cmx36cm olmalıdır.

REZERVUAR

- 1) TSE standartlarına uygun olacak. Yandan 1/2" su girişi olacak.
- 2) Doldurma hacmi en az 8 lt olacak.
- 3) Su boşaltma dirseği ürünle birlikte verilecek.

Su boru anahtarı


1. Yüksek vasıflı çelikten imal edilmiş olacaktır.
2. Ürün klasik sap ve çeneler dövülmüş ısıtılmış işlem görmüş dişler endüksiyonla sertleştirilmiş yapıda olacaktır.


LAVABO AYAĞI

- 1) 74x20x27 ölçülerinde beyaz olmalıdır.

AYAKLI LAVABO TAKIMI

1. Ürünün yüzey rengi parlak beyaz üstünde standart sır kullanılmış olmalıdır.
2. Ürünün üzerinde bir adet armatür deliği bulunmalıdır.
3. Aşırı dolumlara karşı su taşıma deliği bulunmalıdır.
4. Ürünün ölçüleri 50 cm X 60 cm olmalıdır.

Burak Saras


EMRE İLHAN


KAYNAK ELEKTORDU

1. Elektrot 2.5 mm olmalıdır
2. Kaynak işlerinizde güvenle kullanabilmelidir.
3. Normal ve inverter kaynaklar için uygun olmalıdır.
4. Yüksek mukavemetli yumuşak yanışlı bazik elektrod olmalıdır.
5. Dinamik zorlamaya maruz, yüksek mukavemet istenen, köprü, büyük çelik konstrüksiyonlar, gemi inşa, boru hatları kaynakları, tank, basınçlı kap, kazan ve makine imalatında kullanıma uygun olmalıdır.
6. %115 kaynak metali verimine sahip olmalıdır.
7. Alttan yanma oluşu hatası yapmadan ana metalle karışarak pürüzsüz ve temiz kaynak dikişleri vermelidir.
8. Boşluk doldurma kabiliyeti iyi olmalıdır.
9. Kaynakların röntgen kalitesi yüksek olmalıdır.
10. Yüksek karbonlu çeliklerde tampon paso yapmak için de uygun olmalıdır.
11. Çap x Uzunluk (mm) : 2.50 x 350 olmalıdır.
12. Bir paketinde 90 adet bulunmalıdır

YANKESKİ

1. Yan Keski Opak 160 Mm
2. yan keski (opak) Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı olmalıdır

PENSE

- 1) Özel alaşımlı çelik. Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş
- 2) Krom kaplı, Pvc saplı olmalı ve ağır olmamalıdır.
- 3) Uzunluk: 180 mm olmalıdır.

ÇEKİÇ

1. 1000 gr: Çekiç Boyutu 360 mm
2. Çekiç Başı Boyutu 135 mm
3. Çekiç Başı Ağırlığı 1000 gr olmalıdır



KERPETEN

- 1) Malzemesi özel alaşımlı çelik olan,
- 2) Kesici ağızları indüksiyonda sertleştirilmiş olan,
- 3) Vernikli olan,
- 4) PVC izoleli olan bir kerpeten alınacaktır.

İÇ CEPHE BOYASI (20 KG)

1. Su bazlı, silikon katkılı, maksimum silinebilir özelliğe sahip, antibakteriyel, küf ve mantar önleyici, esnek yapıda, extra örtücülüğe sahip yarı mat iç cephe boyasıdır
2. İç cephe boyası konvensiyal sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.
3. Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.
4. Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.
5. Su ile inceltilebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.
6. İdarece istenen ölçülerde ve bej renkte olacaktır.
7. Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır.
8. 20 KG lık kutularda ambalaj içinde teslim edilecektir.
9. Boya 1. Kalite olacak.

Korniş

1. Korniş plastik olacak.
2. Korniş 2(iki)kanallı ve alınlıklı ve ahşap görünümlü olacak.
3. 2 yıl garantili olacak.
4. PVC olacak.
5. Alçıpan olan yerlerde kornişler tavana silikonla yapıştırılacak ayrıca alçıpan dübeli ile vida atılacaktır.
6. 3 metre olmalıdır.

AA KALEM PİL

1. Alkalin Olmalıdır.
2. Voltaj 1.5 olmalıdır.
3. AA Boyutunda olmalıdır.

AAA KALEM PİL

1. Alkalin Olmalıdır.
2. Voltaj 1.5 olmalıdır.
3. AAA Boyutunda olmalıdır.

KAPI KOLU

1. ÖLÇÜSÜ 122 MM AZ OLMAMALIDIR.
2. YÖNÜ SAĞ ve SOL TARAFTAN OLMALIDIR.
3. KİLİTLEME TİPİ YALE OLMALIDIR.
4. MONTAJ VİDALARI BERABERİNDE VERİLMELİDİR.

SİLİNDİR KİLİT

1. Ahşap ve metal kapılarda kullanılmalı
2. Boyu: 68 mm olmalı
3. Renk: Sarı veya beyaz olmalı
4. Anahtar Piriç 3 adet olmalıdır
5. Gövde: MS 58 Piriç. Parlatılmış. Standart profil. Delinmeye karşı 4 adet çelik pim takviyeli olmalıdır
6. Kam: Özel sinter döküm olmalıdır
7. Pimler: MS 58 özel çekme piriç olmalıdır

3X2.5 TTR KABLOSU

TS EN 50525-2-11 . HD 21.5 S3 . IEC 60227 . VDE 0281 . BS 6500 standartlarında . çalışma sıcaklığı maksimum 70 °C . kısa devre sıcaklığı maksimum 160 °C olmalıdır. PVC dış kılıf ve pvc izoleli olmak üzere 50 metre olmalıdır.

PVC WC KAPI KİLİT KOLU

- 1.Kapı kilit göbeğiyle beraber olmalıdır.
2. 22x3.5 cm olmalıdır

ÇEKMECE KİLİDİ

1. Silindir mevcutta Kullanılan Çekmecelere Uyumlu Olacaktır.
2. Her Çekmece Kilidi için 3 Adet Anahtar Olacaktır.
3. Dayanaklı Saç Üzeri Nikel Kaplama Olacaktır
4. Kaliteli Olmalıdır.

2X2.5 TTR KABLOSU

1. Kordon bakır olmalıdır içerisi.
2. 2 x 2.5 mm x 150 m olmalıdır.
3. Kaliteli ve sağlam olmalıdır.
4. Elektriği iyi iletmelidir.

Kablo Kanalı 16*16

1. 16x16 YAPIŞKANLI KABLO KANALI olmalıdır
2. 2 metre boyunda olmalıdır.
3. Darbeye dayanıklılık
4. Elektriksel yalıtım özelliği
5. Duvarda ve tavanda yüzeye monte edilebilen
6. Suyun girişine karşı korumalı olmalıdır.
7. Aletsiz açılabilen erişim kapağı olmalıdır.
8. M1 (Non-inflammable) sınıfı PVC hammaddeden üretilmeli

ELEKTRİK PRİZİ

- 1) 5 mm'ye kadar açılabilen ve güvenli montaj için deformasyona dayanıklı U tipi tırnaklara sahip olmalıdır.
- 2) Yanmaz plastikten üretilmiş özel gövdeye sahip olmalıdır
- 3) Vidalı bağlantı seçeneğinin yanı sıra kolay ve hızlı montaj imkanı veren soketli bağlantıya sahip olmalıdır.
- 4) 16 A, 250 V~
- 5) IEC 60884-1 standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.

ÇİMENTO

1. Mimari ve dekoratif beton imalatları, hazır sıva ve harç imalatları, Yapıştırma ve derz dolgu malzeme imalatları (Fayans döşemeleri, seramik karo döşemeleri, ve mermer granit döşemeleri için yapıştırıcılar, yapı derzleri, vs.) kullanılabilmelidir.
2. 50 kg lık torbalarda olmalıdır.

SAKLAMA KABI

- 1- Sert plastikten yapılmış olması gerekmektedir.
- 2- Kapağıyla beraber olmalıdır.
- 3- ölçüleri:36x26x15 cm olmalıdır.

